

Datum: 05.04.2026

Davčna št.: SI45490635  
Telefon: 01 505 75 81  
E-mail: [prodaja@varesi.si](mailto:prodaja@varesi.si)  
WWW: [www.varesi.si](http://www.varesi.si)

## AGREGAT COMBIPRO G7900 HEC-M5



(slika je simbolična)

Kategorija: [Bencinski agregati](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

**Povpraševanje**

x



AGREGAT COMBIPRO G7900 HEC-M5

**AGREGATI GENMAC...**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

**Ni na zalogi**

Maribor

**Ni na zalogi**

## Kratek opis

Genmac Combipro G7900-M5 – Trifazni bencinski generator

Genmac Combipro G7900-M5 – Trifazni bencinski generator Trifazni generatorji Genmac Combipro G7900-M5 so zaradi svojih lastnosti med najtišjimi v svojem razredu. Opremljeni so s povečanim dušilcem zvoka in zvočno izolativnimi stranskimi ploščami iz poliestra – materiala, ki ga je mogoče reciklirati, je pralen, negorljiv (razred 1) in samogasni. Ohišje generatorja je zaščiteno z epoksi prašnim premazom za uporabo na prostem. Generatorji imajo velika, ojačana 300-milimetrska kolesa, integrirana v robusten okvir z antivibracijskimi nosilci. Opremljeni so tudi s priročnim zložljivim ročajem, ki se popravi, ko ni v uporabi. Na sprednji strani je nameščena podpora po celotni dolžini, ki preprečuje ugrezanje generatorja v tla. Skladno z uredbo o hrupu 2000/14/ES. Sprednja plošča Na vrhu je nadstrešek za zaščito sprednje plošče, na voljo pa je tudi zadnja plošča, ki zagotavlja zaščito pred vodo. Plošča vključuje: 1 x CEE vtičnica 16A 400V 1 x CEE vtičnica 16A 230V 1 x Schuko vtičnica 16A 230V Termično stikalo in magnetotermično stikalo Števec delovnih ur in voltmeter Ključ za zagon/ustavitev (Start/Stop) Zaščita pred nizkim tlakom olja Priprava za avtomatsko nadzorno ploščo (le pri modelih z elektronskim vbrizgom) Rezervoar in motor Profesionalni generatorji Genmac Combipro so opremljeni s 25-litrskim rezervoarjem, filtrom in indikatorjem nivoja goriva. Imajo tudi ročni ventil za zaporo goriva. Model Combipro G7900 uporablja zanesljiv 4-taktni bencinski motor Honda OHV, ki nudi učinkovito zgorevanje in nizko porabo goriva. Vgrajen je sistem za zaščito, ki ustavi motor, če je nivo olja prenizek. Ključne lastnosti: Visokokakovostni materiali: kompakten in odporen dizajn. Tiho delovanje in nizke vibracije. Enostaven transport: velika ojačana kolesa. Električni zagon: pri modelih G7900HEC-M5 in G7900HAC-M5. Motor Honda: 4-taktni z visoko učinkovitostjo. Zaščita: števec ur, voltmeter in zaščita pred pomanjkanjem olja.

## Tehnične Specifikacije

Proizvajalec AGREGATI GENMAC...

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---