Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 04.11.2026



(slika je simbolična)

BAKRENA MAST LA-CO EZ BREAK 283g

Kategorija: Maziva in tesnilne mase
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **64776**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Delovna temperatura: do 1800° F (989° C), Podmazuje in ščiti matice ter vijake, kar omogoča enostavno razstavljanje tudi po več letih uporabe, Odporno proti obrabi zaradi trenja (galling), rji in koroziji, tako da kovinski deli ne zarjavijo ali zablokirajo

E-Z Break Copper Grade je vrhunska montažna pasta (anti-seize) in mazalna zmes, ki vsebuje fine bakrene delce, zasnovane za maksimalno zaščito kovinskih delov pred ekstremno vročino, pritiskom in korozijo. Že desetletja se uspešno uporablja za mazanje in zaščito vijakov, matic, ventilov in pribornic v industrijski proizvodnji ter pri vzdrževanju. Preprečuje sprijemanje (galling), rjavenje in zaribavanje spojev, kar omogoča izjemno enostavno razstavljanje komponent tudi po več letih delovanja v zahtevnih pogojih. Za razliko od navadnih maziv bakrena pasta ustvari trpežen zaščitni film, ki se ne izsuši in se ne izpere, ter s tem drastično skrajša čas vzdrževalnih del. Formula je varna za uporabo, ne vsebuje svinca in je zasnovana tako, da se delci ne usedajo na dno embalaže. TEHNIČNI PODATKI (SPECIFIKACIJE): LASTNOSTI / PREDNOSTI: • Vsebuje fine kovinske delce bakra za vrhunsko zaščito pred trenjem in obrabo. • Ekstremno visoka delovna temperatura: Obstojno do kar 982 °C (1800 °F). • Preprečuje zaribavanje (anti-seize), sprijemanje in korozijo kovinskih delov ("freeze up"). • Dolgotrajno delovanje: Olajša demontažo spojev po dolgih letih izpostavljenosti vlagi in vročini. • Stabilna formula: Tekočina se ne useda (non-settling formula) in zagotavlja enakomerno nanašanje. • Varno za uporabo: Netoksična formula, ki ne vsebuje svinca. • Ustreza strogim industrijskim standardom: Izpolnjuje vojaško specifikacijo MIL-A-907E (oz. Mil-PRF-907F). • Izdelano v ZDA (Made in U.S.A.), kar zagotavlja visoko kakovost proizvodnje. • OPOMBA ZA VARNOST: Izdelek ni priporočljiv za uporabo na plastičnih ceveh in plastičnih spojih. ZA UPORABO NA: • Maticah in vijakih • Gredeh in utornih vezeh • Ventilih in pribornicah • Kompresorjih in črpalkah • Kotlih in toplotnih izmenjevalnikih

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	TEKOČINE MAZIVA
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€