Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

BMP MIG 250 IGBT + MMA

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **09441**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

BMP MIG 250 IGBT + MMA je zmogljiv večnamenski inverterski varilni aparat, zasnovan za MIG/MAG, FLUX, MMA in Lift TIG varjenje. Zaradi širokega območja nastavitev in največjega MIG/MAG varilnega toka do 250 A je primeren tako za domačo uporabo kot za zahtevnejša delavniška in profesionalna varilska dela. Aparat omogoča varjenje jekla, nerjavnega jekla, aluminija in aluminijevih zlitin. Napredna IGBT tehnologija zagotavlja učinkovito delovanje, stabilen varilni oblok ter kompaktnejšo in lažjo zasnovo aparata.

POSEBNE LASTNOSTI - MIG/MAG varjenje do 250 A - MMA varjenje - FLUX varjenje s polnjeno žico brez zaščitnega plina - Lift TIG varjenje - IGBT inverterska tehnologija - funkcija Hot Start - funkcija Arc Force - funkcija Anti Stick - prenapetostna zaščita - elektromagnetni ventil - prisilno ventilatorsko hlajenje - pregledna nadzorna plošča - ločeno nastavljanje hitrosti podajanja žice in varilne moči - vgrajen 2-valjni podajalni mehanizem - možnost uporabe koluta varilne žice do premera 200 mm - primeren za jeklo, nerjavno jeklo, aluminij in aluminijeve zlitine - ročaj za enostavno prenašanje TEHNIČNI PODATKI - tip: MIG/MAG inverterski varilni aparat - priključna napetost: 230 V, 1-fazna - frekvenca: 50/60 Hz - vhodni tok: 25 A - priključna moč: 11,3 kVA - napetost prostega teka: 70 V - območje varilnega toka MIG: 30–250 A - območje varilnega toka MMA: 20–200 A - obremenilni količnik MIG: 250 A – 35 % / 200 A – 60 % / 160 A – 100 % - obremenilni količnik MMA: 200 A – 35 % / 160 A – 60 % / 130 A – 100 % - premer varilne žice: 0,8–1,0 mm - največji premer koluta varilne žice: 200 mm - podajalni mehanizem: 2-valjni - premer MMA elektrod: 1–4 mm - zaščitni razred: IP21S - izolacijski razred: F - hlajenje: prisilno ventilatorsko - dimenzije: 410 × 310 × 215 mm - masa: približno 15,6 kg MIG/MAG VARJENJE BMP MIG 250 IGBT + MMA omogoča MIG/MAG varjenje z zaščitnim plinom. Primeren je za varjenje različnih kovinskih materialov, med drugim jekla, nerjavnega jekla, aluminija in aluminijevih zlitin. Največji MIG/MAG varilni tok znaša 250 A. FLUX VARJENJE Aparat omogoča tudi varjenje s samozaščitno polnjeno žico brez uporabe dodatnega zaščitnega plina. Tak način varjenja je posebej uporaben pri terenskem delu in v okoljih, kjer uporaba plinske jeklenke ni praktična. MMA VARJENJE Pri MMA varjenju aparat omogoča uporabo oplaščenih elektrod premera od 1 do 4 mm. Funkcije Hot Start, Arc Force in Anti Stick omogočajo lažji vžig obloka, stabilnejše varjenje in zmanjšujejo možnost lepljenja elektrode. LIFT TIG VARJENJE Aparat podpira tudi Lift TIG varjenje. TIG gorilnik ni priložen in ga je potrebno dokupiti posebej. STANDARDNA OPREMA - varilni aparat BMP MIG 250 IGBT + MMA - MIG gorilnik MB15, dolžine 3 m - kabel z držalom za elektrode 300 A, dolžine 3 m - masni kabel s sponko 300 A, dolžine 3 m - navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	SPARTUS
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€