Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

BOHLER MMA CORE 185 PFC KPL

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **65632**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Profesionalni enofazni inverterski varilni aparat za MMA, pulzno MMA, TIG DC Lift in TIG DC Lift Spot varjenje. Zasnovan je za zahtevnejšo uporabo na terenu, v delavnicah, pri popravilih in vzdrževalnih delih. CORE 185 MMA združuje robustno konstrukcijo, napredno invertersko tehnologijo ter pregleden 4,1-palčni barvni uporabniški vmesnik. Ohišje iz kombinacije kakovostnega jekla, kompozitnih in pocinkanih materialov zagotavlja visoko odpornost na udarce, obrabo in zahtevne delovne pogoje.

TEHNIČNI PODATKI - Napajanje: 1 × 230 V AC ±15 %, 50 / 60 Hz - Možnost napajanja: 1 × 115 V AC ±15 % - Varilni postopki: MMA / Pulsed MMA / TIG DC Lift / TIG DC Lift Spot - Območje varilnega toka pri 230 V: 20–185 A - Območje varilnega toka pri 115 V: 20–110 A - Intermitenca pri 40 °C in 230 V: - 185 A pri 25 % - 120 A pri 60 % - 93 A pri 100 % - Maksimalna vhodna moč pri 230 V: 6,44 kVA - Maksimalni vhodni tok pri 230 V: 28 A - Napetost prostega teka: 76 V DC - Izkoristek pri 230 V: 90,3 % - PFC: da - Stopnja zaščite: IP23S - Razred izolacije: H - Napajalni kabel: 3 × 2,5 mm2, dolžine 3 m - Dimenzije: 429 × 172 × 316 mm - Teža: 9,5 kg POSEBNE LASTNOSTI - Napredna inverterska tehnologija - MMA varjenje - Pulzno MMA varjenje - TIG DC Lift - TIG DC Lift Spot - PFC – Power Factor Correction - VRD – Voltage Reduction Device - Hot Start - Arc Force - Nastavljive U/I funkcije - 4,1-palčni osvetljen večbarvni uporabniški zaslon - 3 uporabniško prilagodljivi programi - Prikaz oziroma indikator prediktivnega vzdrževanja - Možnost priklopa daljinskega upravljalnika - Stabilno delovanje tudi pri dolgih napajalnih podaljških - Usmerjen pretok zraka za zmanjšanje vdora prahu - Popolnoma zaščitena oziroma zalita elektronska plošča - Ohišje iz plastike, odporne na visoke temperature, udarce in obrabo - Kompaktna in profesionalna izvedba - Primerno za zahtevne delovne pogoje MMA VARJENJE - MMA varjenje z enosmernim tokom - Pulzno MMA varjenje - Hot Start za lažji vžig obloka - Arc Force za izboljšan nadzor obloka - VRD za zmanjšanje napetosti prostega teka - Primerno za različne vrste običajnih oplaščenih elektrod - Stabilen oblok tudi pri zahtevnejših pogojih dela TIG VARJENJE - TIG DC Lift - TIG DC Lift Spot - Kontaktni Lift vžig - Primerno za natančnejša varilska dela - Možnost točkovnega TIG varjenja PRIMERNA PODROČJA UPORABE - Lažja proizvodnja in izdelava konstrukcij - Gradbišča - Popravila in remont - Obrtniška dela - Avtokleparska dela - Gradbeništvo - Vodovodne inštalacije - Montažna dela - Kovaštvo - Elektroinštalaterska dela PRIMERNI MATERIALI - Ogljikova jekla - Nerjavna jekla - Aluminij - Lito železo

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	BOHLER UTP
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€