Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

GYS MMA PROGYS 200 FV

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **66220**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Profesionalni enofazni inverterski varilni aparat z največjim varilnim tokom 200 A, namenjen MMA, pulznemu MMA in TIG Lift varjenju. Primeren je za zahtevnejša montažna, vzdrževalna in terenska dela, kjer sta pomembna stabilen varilni oblok in zanesljivo delovanje tudi pri nestabilnem električnem omrežju. Tehnologija Flexible Voltage (FV) omogoča delovanje pri širokem območju vhodne napetosti od 85 do 265 V ter zagotavlja stabilen oblok tudi pri večjih nihanjih omrežne napetosti. Aparat je primeren tudi za uporabo z dolgimi podaljški in agregati.

TEHNIČNI PODATKI - Napajanje: 1 × 230 V, 50 / 60 Hz - Območje vhodne napetosti: 85–265 V - Varovalka: 16 A - Varilni postopki: MMA / MMA Pulse / TIG Lift - Območje varilnega toka MMA: 10–200 A - Intermitenca pri 40 °C: 110 A pri 60 % - Intermitenca pri 40 °C: 80 A pri 100 % - Napetost prostega teka: 64 V - Izhodni tok: DC - Premer elektrod: 1,6–5,0 mm - Priporočena moč agregata: 10 kW - Dimenzije: 400 × 250 × 310 mm - Teža: 11,7 kg - Izdelano v Franciji - Namen uporabe: profesionalna uporaba POSEBNE LASTNOSTI - Flexible Voltage – FV tehnologija - Delovanje pri vhodni napetosti od 85 do 265 V - PFC – Power Factor Correction - MMA varjenje - Pulzno MMA varjenje - TIG Lift varjenje - Digitalni prikaz varilnega toka - Nastavljiv Hot Start - Nastavljiv Arc Force - Anti Stick - Nastavljiv DownSlope pri TIG varjenju - VRD – Voltage Reduction Device - Zaščita pred prenapetostjo do 400 V – PROTEC 400 - Termostatska zaščita - Ventilatorsko hlajenje - Združljivo z agregati - Združljivo s podaljški do dolžine 100 m - Ventilacijski tunel za zmanjšan vnos prahu - Ojačano ohišje - Blažilniki za zaščito pred udarci - Kompaktna in robustna konstrukcija - Primerno za terensko in gradbiščno uporabo MMA VARJENJE - Primerno za rutilne elektrode - Primerno za bazične elektrode - Primerno za inox elektrode - Primerno za elektrode za lito železo - Premer elektrod do 5 mm - Nastavljiv Hot Start - Nastavljiv Arc Force - Anti Stick MMA PULSE - Pulzno MMA varjenje - Posebej primerno za vertikalne zvare navzgor - Primerno za varjenje cevi in podobnih konstrukcij - Nastavljiva frekvenca pulza - Nastavljiv delež osnovnega oziroma hladnega toka - Boljši nadzor nad talino pri zahtevnejših položajih varjenja TIG VARJENJE - TIG DC Lift - Primerno za natančnejše varjenje tanjših materialov - Primerno za jeklo - Primerno za nerjavno jeklo - Primerno za baker - Zaščitni plin: argon - Potreben TIG gorilnik z ventilom - Nastavljiv DownSlope za nadzorovan zaključek vara OBSEG DOBAVE - Varilni aparat GYS PROGYS 200 FV - Masa kabel 16 mm2, dolžine 3 m - Masa klešče - Kabel z držalom elektrode 16 mm2, dolžine 3 m

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	GYS
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€