Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

GYS POLNILEC GYSFLASH 32.12 PL

Kategorija: Polnilci
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **64242**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

GYSFLASH vertical 32.12 PL je 30 A večnamenski polnilec za 12 V svinčene in litij-železo-fosfatne baterije (LiFePO4), ki je posebej zasnovan za namestitev na steno ali dvigalo. Njegov način "Showroom/Diag" omogoča varno napajanje vozil v avtomobilskih salonih ali v fazi diagnostike. Zagotovil bo najboljši cikel polnjenja, ki je priporočljiv za vzdrževanje najnaprednejših vozil na trgu.

DVOJNA TEHNOLOGIJA: SVINČEVA IN LITIJEVA KISLINA • Visoka učinkovitost, delovni cikel 30 A pri 100 % (30 °C) • Tehnologija brez ventilatorja: brez zunanjega prezračevanja, brez infiltracije prahu • Showroom Mode DIAG, zagotavlja akumulatorju kompenzacijo toka do 30 A pri uporabi električne opreme predstavitvenega vozila in v fazi diagnostike v vzdrževalnih delavnicah • Supply mode, pretvori polnilnik v stabilizirano napajanje za ohranjanje spomina vozila ob zamenjavi akumulatorja • 2 načini polnjenja: Pb: za polnjenje 12-voltnih svinčevih akumulatorjev od 15 Ah do 375 Ah. LiFePO4: za polnjenje litij-železovih fosfatnih akumulatorjev od 7 Ah do 375 Ah • 3 polnilni tokovi: 7 A, 15 A in 30 A. Uporabnik lahko izbere polnilni tok glede na tehnologijo in zmogljivost baterije NAPREDNE FUNKCIJE • Samodejni ponovni zagon v primeru izpada električne energije s shranjenimi nastavitvami • Preverjanje in umerjanje kablov za optimalno polnjenje baterije (ponovno umerjanje v primeru menjave kabla) 100-ODSTOTNO SAMODEJNO POLNJENJE • Podaljša življenjsko dobo in zmogljivost svinčenih (gel, AGM, tekoči, kalcijevi itd.) in litijevih (LFP) akumulatorjev • Specifična 7-stopenjska krivulja polnjenja (svinčeni akumulator) ali 8-stopenjska (litijevo-železovo-fosfatni akumulator) brez nadzora • Polni globoko izpraznjene baterije že pri 2 V VARNOST • Zaščita vgrajene elektronike vozila: zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Sistem za preprečevanje iskrenja • Samodejni način pripravljenosti, če je akumulator odklopljen • Vgrajeno temperaturno tipalo za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike • Poenostavljen vmesnik za preprečevanje uporabniških napak NAPREDNA INTUITIVNOST • Kompaktna in robustna zasnova s kabelskim bobnom na sprednji strani • Blazinice za blaženje udarcev in tresljajev • Stenska montaža z drsnim sistemom ali opcijskim magnetom (MagnetFix)

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	GYS
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€