Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

JASIC MIG 200 Synergic

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **66082**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Priloženo: 1 x Gorilnik MIG150 z šobam 3M 1 x Masa 300A 16mm2 2.5M

Aparat JASIC MIG 200 združuje napredno zmogljivost s kompaktno in pametno zasnovo. Naprava podpira več varilnih postopkov – MIG, Lift TIG, MMA in FCAW – ter tako zagotavlja največjo prilagodljivost za profesionalno uporabo. Digitalni vmesnik je intuitiven in uporabniku prijazen ter omogoča natančen nadzor nad parametri varjenja. Popolna digitalna tehnologija zagotavlja stabilen varilni lok in minimalno izgubo materiala. Funkcija sinergičnega varjenja MIG samodejno prilagaja parametre, nastavitve 2T/4T pa nudijo svobodo pri nadzoru postopka. Nastavljiva induktivnost omogoča optimizacijo penetracije in zmanjšanje nastajanja brizgov. Način Lift TIG vključuje funkciji Anti-Stick in VRD, medtem ko način MMA ponuja prednosti funkcij Hot Start in Arc Force za hitro vzpostavitev in stabilnost obloka. Pomnilnik parametrov: shranite lahko do 8 različnih konfiguracijskih nastavitev. Aparat JASIC MIG 200 LED (serija DigiArc) je združljiv s koluti žice teže 1 kg in 5 kg ter omogoča uporabo gorilnika s podajalnikom (spool gun) za varjenje aluminija. Napredna zasnova pretoka zraka zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih pogojih. Samodejni ventilator (delovanje po potrebi) zmanjšuje porabo energije, hrup in obrabo komponent. Naprava je opremljena s celovitim sistemom zaščite pred preobremenitvijo, pregrevanjem in prenizko napetostjo. TEHNIČNI PODATKI: Napajalna napetost: 230 V Območje nastavitve toka: MIG-MAG: 30–200 A TIG: 20–200 A MMA: 20–190 A Tok pri 60-odstotni obremenitvi (ciklu): 115 A Največji tok: 200 A pri 20-odstotni obremenitvi (ciklu) Napetost prostega teka: 65 V Razred izolacije: H Stopnja zaščite: IP21S Premer jeklene žice: 0,6–1,0 mm Premer žice iz nerjavnega jekla: 0,6–1,0 mm Premer aluminijaste žice: 0,8–1,0 mm Premer polnjene žice (flux-cored): 0,8–1,0 mm Dimenzije: 513 x 206 x 391 mm Teža: 10,8 kg

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	JASIC
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€