

Datum: 05.04.2026

Davčna št.: SI45490635  
Telefon: 01 505 75 81  
E-mail: [prodaja@varesi.si](mailto:prodaja@varesi.si)  
WWW: [www.varesi.si](http://www.varesi.si)

## JASIC MIG EVOLVE 200P PFC Double Pulse



(slika je simbolična)

Kategorija: [Varilni aparati](#)  
Zaloga: **Ni na zalogi**  
Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

**Povpraševanje**

x



JASIC MIG EVOLVE 200P PFC Double Pulse  
**JASIC**

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon \*

E-mail \*

Komentar

Izpolnite \*

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

**Na zalogi 5+ kom**

Maribor

**Na zalogi 1 kom**

## Kratek opis

Piloženo: 1 x gorilnik 250A-3m MB-24 1 x hitri priključek za vodo 1 x 3 m cev 1x masa 300A / 25mm2 3m

Enofazni dvojni pulzni MIG varilni aparat EVOLVE200+  
Enofazni dvojni pulzni MIG varilni aparat JASIC EVOLVE200+ podpira dvojni pulzni MIG, HF TIG, dvigalni TIG in druge načine varjenja za varjenje različnih materialov. • Napredni mikroprocesor DSP zagotavlja natančen nadzor pulzov in izboljšuje kakovost varjenja. • Dvojni pulzni MIG in enojni pulzni MIG zagotavljata čiste varove z vzdrževano penetracijo. • 19 vgrajenih sinergijskih programov prihrani čas med nastavitvijo. • Funkcija Glick omogoča natančen nadzor dovoda toplote. • Inverterska frekvenčna modulacija izboljša energetska učinkovitost brez ogrožanja zmogljivosti. • Brezhibno daljinsko upravljanje prek gorilnika ali mobilnega telefona. • Povezljivost JTECloud omogoča oddaljeno spremljanje, upravljanje podatkov in posodobitve. Specifikacije EVOLVE200+ N2D2 Postopki MMA/MIG/MAG/Pulzni MIG/Dvojni pulzni MIG/Vzdigovalni TIG/HF TIG Napajanje 1-fazno ~ AC230 V, 50/60 Hz Nazivna vhodna moč 5,83 kVA Faktor moči 0,65 Nazivna učinkovitost 82 % Nazivna napetost brez obremenitve 77 V Nazivna največja izhodna moč MMA 180 A/27,2 V, MIG/MAG 200 A/24 V, Vzdigovalni TIG/HF TIG 200 A/18 V Nazivni delovni cikel 25 % pri 40 ? Območje varilne moči MMA 20 180 A, MIG/MAG 20 200 A, Vzdigovalni TIG/HF TIG 5~200 A Razred zaščite IP23S Razred izolacije H Material varilne žice SG2/SST (CrNi)/AlMg5/AlSi4/Cusi3 Način hlajenja Zračno hlajenje Dimenzije 605 x 400 x 230 mm Teža 17,0 kg

## Tehnične Specifikacije

Proizvajalec JASIC

---

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---