

Datum: 21.05.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 505 75 81

E-mail: [prodaja@varesi.si](mailto:prodaja@varesi.si)

WWW: [www.varesi.si](http://www.varesi.si)



(slika je simbolična)

## JASIC TIG EVO20 200P PFC

Kategorija: [TIG DC](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra: **62339**

[Pošljite povpraševanje](#)

## Kratek opis

Komplet vsebuje: 1 kos TIG200P PFC W2S62 1 kos gorilnik TIG 4M SGT26-S1 1 kos W2S62 dodatki bela škatla 1 kos volframova elektroda 2 kosa objemke za cevi 1 kos imbus ključ 1 kos hitri vodni vtič 1 kos hitri vtič

JASIC EVO20 TIG 200P PFC vam omogoča natančno in enostavno varjenje tankih kovin. · Zmanjšanje popačenj s pulznim TIG varjenjem · HD digitalna plošča s tehnologijo ClearVision · Enostaven vžig oblaka in visoka doslednost zaradi nekaterih uporabnih tehnologij, kot so Dash-Arc, Smart Lift TIG itd. · Zmanjšanje obremenitve rok z daljinskim upravljalnikom s pedalom · Izboljšanje splošne energetske učinkovitosti s korekcijo faktorja moči (PFC) Specifikacije: TIG200P PFC W2S62 Vhodna moč AC95~265 V, 50/60 Hz AC115 V AC230 V Napetost odprtega tokokroga 68 V TIG Nazivni vhodni tok 29,7 A 19,5 A Nazivna vhodna moč 3,4 kVA 4,5 kVA Območje izhodnega toka 5~160 A 5~200 A Nazivni delovni cikel 25 % MMA Nazivni vhodni tok 31,6 A 25,6 A Nazivna vhodna moč 3,7 kVA 5,9 kVA Območje izhodnega toka 10~120 A 10~180 A Nazivni delovni cikel 25 % Izkoristek 84 % Faktor moči 0,99 Moč v mirovanju MMA: 33 W TIG: 7 W Razred zaščite IP23S Razred izolacije V Dimenzije D×Š×V 453×150×313 mm Neto teža 8,97 kg

## Tehnične Specifikacije

Proizvajalec JASIC

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€