Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 04.11.2026



(slika je simbolična)

KENT TESNILNI GEL - PIPE SEAL

Kategorija: Maziva in tesnilne mase
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **42630**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Kent Pipe Seal je visoko viskozni gel, ki se hitro suši in že v začetni fazi, ko je v kontaktu s kovino in brez prisotnosti zraka (kisika) tesni do 10 barov. Ko se popolnoma posuši je odporen vse do 350 barov pritiska.

LASTNOSTI IN PREDNOSTI: - Rumeno srednje močno tesnilo - namenjeno za lepljenje in tesnjenje kovinskih cevi in fitingov - V trenutku ustvari vez - tlak do 5 barov - Povečana toleranca na olja - zatesni sklope, tudi če niso popolnoma očiščeni - Primerno za uporabo na aktivnih in pasivnih kovinah - prihrani čas pri vzdrževanju in popravilu - Visoka kemična odpornost na večino industrijskih tekočin - Nenevarno - varno za uporabnika in okolje - Registracija NSF P1 - za uporabo v okolju predelave hrane - DVGW EN751-1 odobritev - za tesnjenje kovinskih navojnih spojev v stiku z plinom in pitno vodo UPORABA: Tesnilo Pipe Seal je idealno za lepljenje in tesnjenje vseh valjastih kovinskih navojev do 3 "(R3). Preprečuje sprostitev in puščanje na sklopih, kjer so prisotne vibracije. Tesnilo Pipe Seal je primerno za uporabo pri nizkih temperaturah, kot je npr. vzdrževanje zunanjih naprav. Deluje na površinah iz aktivnih kovin, kot so medenina in baker ter pasivnih kovin, kot so nerjaveče jeklo, aluminij in prevlečene površine. Hitrost sušenja je odvisna od vrste površine. Za povečanje hitrosti sušenja uporabite aktivator KENT Anaerobic Activator. Pipe Seal se lahko uporablja na površinah, na katerih se nahajajo sledovi rezalnega olja, maziv in zaščitnih tekočin. Ni dovoljeno za uporabo na gospodinjskih plinskih instalacijah - TRGI 86/96. NAVODILA ZA UPORABO: 1. Očistite vse dele z čistilom KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner. 2. Če je potrebno nanesite aktivator KENT Anaerobic Activator na vse dele in počakajte 30 do 60 sekund. 3. Nanesite Pipe Seal na oba dela. 4. Sestavite po potrebi. Ne premikajte delov po montaži. 5. Funkcionalna trdnost je dosežena v 3 do 6 urah, odvisno od vrste površine in velikosti navoja. Pustite 24 ur, da spoj doseže končno trdnost.

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	KENT
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€