Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

KOTNI BRUSILNIK WEV 17-125 QUICK INOX

Kategorija: Kotni brusilniki
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **55673**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Premer plošče: 125 mm, Moč motorja: 1700 W, Št. vrtljajev brez obremenitve: 2000 - 7600 /min, Navor: 5 Nm

- Učinkovita obdelava nerjavečega jekla: robusten in močan kotni brusilnik z reduktorjem in regulacijo hitrosti za nižje št. vrtljajev - Daljša življenjska doba, večja moč: Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom, do 20% večja možnost preobremenitve motorja in 50% več navora - Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika: brezstopenjska regulacija vrtljajev z gumbom in termično zaščito za delo z materialu primernim številom vrtljajev, ki ostanejo konstantni ne glede na obremenitev - M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja - Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja - Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje tresljajev - Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo - Zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom - Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko - "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja KARAKTERISTIKE: - Premer plošče: 125 mm - Moč motorja: 1700 W - Izhodna moč: 1040 W - Št. vrtljajev brez obremenitve: 2000 - 7600 /min - Št. vrtljajev pri obremenitvi: 7600 /min - Navor: 5 Nm - Navoj gredi: M 14 - Obseg ohišja: 206 mm - Teža brez omeržnega kabla: 2.5 kg - Dolžina kabla: 4 m VIBRACIJE: - Pobrusiti površino: 4.7 m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 - Loščenje: 2.5 m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 - Brušenje z brusnim listom: 2.5 m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 EMISIJA HRUPA: - Raven hrupa: 96 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 104 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBSEG DOBAVE: - Zaščitni pokrov - Spodnja prirobnica - Hitrovpenjalna matica M-Quick - Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	Metabo
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€