**Varesi d.o.o.**
**Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI45490635
**Telefon:** 01 505 75 81
**E-mail:** prodaja@varesi.si
**WWW:** www.varesi.si

**Datum:** 20.11.2026



(slika je simbolična)

# METABO KH 18 LTX BL 24 Q

Kategorija: Baterijski udarna kladiva
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra: **61206**

Ni na zalogi
Pošljite povpraševanje

## Kratek opis

Napetost baterije: 18 V, Držalo nastavkov: SDS-plus, Teža brez baterijskega paketa: 3 kg

OPIS IZDELKA: - Izredno lahko in priročno baterijsko kladivo z vgrajenim odsesovalnim vmesnikom - Največja moč vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in vzdržljivega kladiva - Brez-prašno vrtanje z odsesovalnim nastavkom ISA 24 (pribor) - Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: udarno vrtanje, vrtanje in dletanje - Metabo VibraTech (MVT): vgrajen sistem za blaženje tresljajev varuje zdravje uporabnika - Metabo „Quick“ hitro zamenljivi vpenjalni glavi za kladiva SDS-Plus in hitro zamenljiva vpenjalna glava za kladiva za različna opravila - Vario Tacho Constamatic (VTC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev - Mehki zagon za natančno vrtanje - Dvojna varnost zaradi blokade vrtalnikov: brez povratnih udarcev zahvaljujoč mehanskemu ločevanju in izjemno hitremu izklopu na senzor - LED-delovna lučka za optimalno vidljivost mesta vrtanja - Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com KARAKTERISTIKE: - Napetost baterije: 18 V - Najvišja energija udarca (EPTA): 2.2 J - Najvišje št. udarcev: 4750 /min - Fi vrtanja v beton s svedri za kladiva: 24 mm - Fi vrtanja v zid z vrtalnimi kronami: 82 mm - Fi vrtanja v jeklo: 13 mm - Fi vrtanja v mehki les: 30 mm - Št. vrtljajev brez obremenitve: 0 - 1280 /min - Držalo nastavkov: SDS-plus - Teža brez baterijskega paketa: 3 kg VIBRACIJA: - Udarno vrtanje v beton: 13.4 m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 - Dleta: 9.1 m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 HRUPNE EMISIJE: - Raven hrupa: 93 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 101 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBESG DOBAVE: - Primerno za pribor z SDS plus vpetjem - Hitro zamenljive vpenjalne glave za orodja s cilindričnim vpetjem - Gumiran ročaj - Omejevalo globine vrtanja - Brez baterijskega paketa in polnilca

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Proizvajalec | Metabo |
| Zaloga | Ni na zalogi |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€