

Datum: 05.04.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si



(slika je simbolična)

[METABO KHE 3560 Q](#)

Kategorija: [Udarna kladiva SDS-Plus](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



METABO KHE 3560 Q

Metabo

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

Ni na zalogi

Maribor

Ni na zalogi

Kratek opis

Najvišja energija udarca (EPTA): 3.1 J, Najvišje št. udarcev: 4470 /min, Moč motorja: 800 W, Fi vrtanja v beton s svedri za kladiva: 32 mm, Držalo nastavkov: SDS-plus

- Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: udarno vrtanje, vrtanje in dletanje - Metabo „Quick“ hitro zamenljivi vpenjalni glavi za kladiva SDS-Plus in hitro zamenljiva vpenjalna glava za kladiva za različna opravila - Metabo VibraTech (MVT): vgrajen sistem in stranski ročaj za blaženje tresljajev varuje zdravje uporabnika - Ergonomska oblika ohišja za dletanje brez stranskega ročaja. - Vario (V)-elektronika omogoča konstantno število vrtljajev za delo z različnimi materiali. - Metabo Marathon motor s proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo. - Visoko zmogljivo kladivo, robustno, z dolgo življenjsko dobo. Z ohišjem menjalnika iz aluminijeve litine. - Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka: prepreči okvare ob blokadi pribora - Gibljiva kabelska uvodnica, za daljšo življenjsko dobo kabla in prosto gibanje po gradbišču. - Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje KARAKTERISTIKE: - Najvišja energija udarca (EPTA): 3.1 J - Najvišje št. udarcev: 4470 /min - Moč motorja: 800 W - Fi vrtanja v beton s svedri za kladiva: 32 mm - Fi vrtanja v zid z vrtnimi kronami: 82 mm - Fi vrtanja v jeklo: 13 mm - Fi vrtanja v mehki les: 35 mm - Št. vrtljajev brez obremenitve: 0 - 1150 /min - Št. vrtljajev pri obremenitvi: 920 /min - Držalo nastavkov: SDS-plus - Premer vratu: 50 mm - Teža brez omeržnega kabla: 3.6 kg - Dolžina kabla: 4 m VIBRACIJE: - Udarno vrtanje v beton: 12.9 m/s² - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s² - Dleta: 10.9 m/s² - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s² EMISIJA HRUPA: - Raven hrupa: 91 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 102 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBSEG DOBAVE: - Primerno za pribor z SDS plus vpetjem - Vpenjalna glava za hitro menjavo pribora s cilindričnim vpetjem - Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) - Omejevalo globine vrtanja - metaBOX 165 L

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec Metabo

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
