

Datum: 05.04.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si



(slika je simbolična)

METABO KHE 5-40

Kategorija: [Udarna kladiva SDS-Max](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



METABO KHE 5-40

Metabo

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

Na zalogi 1 kom

Maribor

Ni na zalogi

Kratek opis

Najvišja energija udarca (EPTA): 8.5 J, Najvišje št. udarcev: 3000 /min, Moč motorja: 1100 W, Fi vrtnja v beton s svetri za kladiva: 40 mm, Držalo nastavkov: SDS-max

- Kombinirano kladivo z 2 funkcijama:udarno vrtnje in dletanje - Metabo VibraTech (MVT): vgrajen sistem za blaženje tresljajev varuje zdravje uporabnika - Lahko dostopno zaklepno stikalo za dletanje pri neprekinjeni uporabi - Vario Constamatic (VC) elektronika: brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev - Gumb za regulacijo števila udarcev - Mehki zagon za natančno vrtnje - Odlično odvajanje toplote in nizka teža zahvaljujoč ohišju iz magnezijeve litine - Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka: prepreči okvare ob blokadi pribora - Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije - Dletanje in vrtnje z malo prahu z zunanjim odsesavanjem ESA max (dodatna oprema) - Indikator obrabe ščetk - Prikazovalnik iztrošenosti ščetk, ki opozarja na zamenjavo in LED prikazovalnik vklopa na omrežje - Sistem zgodnjega opozarjanja s servisnim LED indikatorjem za ciljno načrtovanje zamenjave karbonske krtačke 8 delovnih ur pred izklopom KARAKTERISTIKE: - Najvišja energija udarca (EPTA): 8.5 J - Najvišje št. udarcev: 3000 /min - Moč motorja: 1100 W - Fi vrtnja v beton s svetri za kladiva: 40 mm - Št. vrtljajev brez obremenitve: 350 - 540 /min - Št. vrtljajev pri obremenitvi: 540 /min - Držalo nastavkov: SDS-max - Premer vratu: 61 mm - Teža brez omrežnega kabla: 7.1 kg - Dolžina kabla: 6 m VIBRACIJE: - Udarno vrtnje v beton: 14.6 m/s² - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s² - Dleta: 9.7 m/s² - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s² EMISIJA HRUPA: - Raven hrupa: 95 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 106 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBSEG DOBAVE: - Stranski ročaj - Omejevalo globine vrtnja - Mast za vpenjalne trne - Krpa za prah - Plastičen kovček

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec Metabo

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
