

Datum: 05.04.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

REZKALNO-VRTALNI STROJ MFB 45 SGV

Kategorija: [Vrtalno-rezkalni stroji](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



(slika je simbolična)



REZKALNO-VRTALNI STROJ MFB 45 SGV

Elmag

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

Na zalogi 1 kom

Maribor

Ni na zalogi

Kratek opis

MFB 45 SGV zna vse: ploskovno in stebelno rezkanje, vrtanje, grezenje, povrtavanje in rezanje navojev. Stroj je opremljen s precizno po višini nastavljivo koordinatno križno mizo. Zahvaljujoč konstrukciji, ki omogoča veliko odstojanje od osnovne plošče 1.280 mm je primeren tudi za obdelavo visokih obdelovancev. Dodatno fleksibilnost mu daje tudi rezkalna glava, ki je nagibna, vrtljiva in po višini prestavljiva. Kot pomembne funkcije so še avtomatsko podajanje pinole v treh stopnjah, funkcija rezanja navojev in integriran sistem hlajenja z rezer voarjem v osnovnem podstavku stroja. Univerzalni stroj z avtomatskim pomikom pinole Kapaciteta rezkanja O 80 / 32 mm Kubatura 730 x 210 x 790 mm Previs 270 mm Hod mize 475 x 180 mm Nagibna rezkalna glava ± 90° Pogonski motor 2-stopenjski 1.100 W / 850 W, 400 V 12 stopenj hitrosti 75 - 3.200 O/min Desno in levo vrtenje Delovni modusi vrtanje / rezkanje in rezanje navojev Avtomatsko podajanje pinole, 3-stopnje 0,10 / 0,18 / 0,28 mm/O Precizno fino podajanje Rezkalno vreteno s preciznimi vležajenjem Pritezno vreteno za varno delo Zaščita priteznega vretena Globinski prislon s skalo Lahko tekoča, precizna križna miza s T-utori in zbiralcem emulzije Integriran hladilni sistem s povratnim vodom, rezervoar v podnožju stroja Zasilna STOP tipka / podnapetostna zaščita Kapaciteta vrtanja v jeklo (mm): 45 Kapaciteta navojev (M): 20 Kapacit.rezkanja ploskovno (mm): 80 Kapacit.rezkanja stebelno (mm): 32 Konus v pinoli (MK): 4 Obrati v stopnji 1 (v/min): 75-1600 Obrati v stopnji 2 (v/min): 150-3200 Število stopenj obratov: 12 Hod pinole (mm): 120 Premer stebra (mm): 115 T-utori, velikost (mm): 14 Hod rezkalne glave (mm): 440 Previs (mm): 270 Nagib rezkalne glave (°): +-90 Razdalja pinole do mize (mm): 0-790 Razdalja pinole do podst. (mm): 1280 Površina rezkalne mize mm): 730x210 Hod mize X x Y (mm): 475x180 Višinski hod mize (mm): 515 Avtomatski pomik pinole (mm/v): 0,10/0,18/0,28 Št.stopenj pomika pinole: 3 Moč motorja (W): 2 stopnji: 1100/850 Črpalka emulzije (W): 40 Priključna napetost (V/Hz): 400/50-60 Kubatura (mm): 730x210x790 Dolžina x širina (mm): 1115x1100 Višina (mm): 2110 Teža (kg): 350

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec Elmag

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
