Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

REZKAR ROBOV KFM 9-3 RF

Kategorija: Rezkalniki robov
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **43221**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Moč motorja: 900 W, Vrsta robov: Poševni rob in polmer, Kot rezkanja: 45 - 45 °, Širina žlebenja do 45°: 6 mm, Največja višina posnemanja robov 45°: 4 mm, Razpon nastavitev globine rezkanja: 0.1 mm, Dolžina kabla: 4 m

OPIS IZDELKA: - Kompaktni rezkar kovinskih robov za posnemanje 45° robov in radijev 2 do 3 mm vidnega roba - Površine brez oksidacije in "brade" kot optimalna priprava za nanašanje prašnega ali lakastega premaza za največjo zaščito proti koroziji - One-touch Controller: patentirana nastavitev globine rezkanja v korakih po 0,1 mm; zaskočišče za kratke nastavljene čase, ki preprečuje spreminjanje globine rezkanja med delom - Ozka rezkalna zvezda z običajnimi obračalnimi ploščami iz karbidne trdine in omejevalnim obročem s krogličnim ležajem za delo v ceveh in okroglinah - Vodilo za enakomerni rezultat dela in visoko kakovost površine pri obdelavi ravnih robov - Brez orodja nastavljiv ročaj stremena za varno in enakomerno vodenje - Metabo Marathon motor s patenirano proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo. - Vario-Constamatic (VC) elektronika: možnost nastavitve št. vrtlajev, za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev - Varnostni izklop motorja ob blokadi pribora - Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom - Ozko ohišje motorja za optimalno rokovanje - Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje KARAKTERISTIKE: - Št. vrtljajev brez obremenitve: 4500 - 11500 /min - Moč motorja: 900 W - Izhodna moč: 470 W - Vrsta robov: Poševni rob in polmer - Kot rezkanja: 45 - 45 ° - Širina žlebenja do 45°: 6 mm - Največja višina posnemanja robov 45°: 4 mm - Možni radiji: R2 / R3 - Razpon nastavitev globine rezkanja: 0.1 mm - Zaobljeni deli, najmanjši notranji Fi: 13 mm - Teža brez omeržnega kabla: 2.5 kg - Dolžina kabla: 4 m VIBRACIJA: - Vibracije: 0.7 m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 HRUPNE EMISIJE: - Raven hrupa: 90 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 98 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBSEG DOBAVE: - 2 obračalni plošči iz karbidne trdine posnemanje 45° robov (ISO: DCMT 11 T 304) - 2 obračalni plošči iz karbidne trdine radij R2 - 2 obračalni plošči iz karbidne trdine radij R3 - Prislon vodila - Izvijač za vijake Torx 15 - Gumiran, usločen ročaj - MetaBOX 215

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	Metabo
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€