Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

REZKAR ROBOV KFMV 17-15 F

Kategorija: Rezkalniki robov
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **62728**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Moč motorja: 1700 W, Največja višina posnemanja robov 45°: 15 mm

- Rezkalnik kovinskih robov za višine žlebenja do 15 mm za pripravo zvara - One-touch Controller: patentirana nastavitev globine rezkanja v korakih po 0,1 mm; zaskočišče za kratke nastavljene čase, ki preprečuje spreminjanje globine rezkanja med delom - Natančna nastavitev kota posnetega roba neposredno prek vodila krožne žage - Univerzalna rezkalna plošča s tremi nožki za rezkarje robov iz karbidne trdine za vse kote posnetih robov od 0-90° - Vodilo za enakomerni rezultat dela in visoko kakovost površine pri obdelavi ravnih robov - Nadzorovano delo za velikopovršinska vodila krožne žage - Naslonski kolut za vodenje ob ceveh za enostavno pripravo zvara - Brez orodja nastavljiv ročaj stremena za varno in enakomerno vodenje - Metabo Marathon motor s patenirano proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo. - Vario-Tacho-Constamatic (VTC): brezstopenjska regulacija vrtljajev z gumbom s termično zaščito za delo z materialu primernim številom vrtljajev, ki ostanejo konstantni ne glede na obremenitev - Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom - Ozko ohišje motorja za optimalno rokovanje - Zaščita uporabnika s stranskimi pločevinami, ki odvajajo ostružke - Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje KARAKTERISTIKE: - Št. vrtljajev brez obremenitve: 6200 - 12000 /min - Moč motorja: 1700 W - Izhodna moč: 880 W - Vrsta robov: Poševni rob - Kot rezkanja: 0 - 90 ° - Širina žlebenja do 45°: 21 mm - Največja višina posnemanja robov 45°: 15 mm - Razpon nastavitev globine rezkanja: 0.1 mm - Zaobljeni deli, najmanjši zunanji premer: 100 mm - Teža brez omeržnega kabla: 6.3 kg - Dolžina kabla: 3.9 m VIBRACIJE: - Vibracije: 5 m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 EMISIJA HRUPA: - Raven hrupa: 99 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 107 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBSEG DOBAVE: - 3 nožki za rezkarje robov iz karbidne trdine univerzalni - Naslonski kolut - Izvijač za vijake Torx 15 - Izvijač št. 4 s T-ročajem - Viličasti ključ št. 10 - Gumiran, usločen ročaj - metaBOX 185 XL

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	METABO REZERVNI DELI
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€