Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

SPARTUS MIG EasyMIG 210 Led

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **64229**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

SPARTUS EasyMIG 210LED je sodoben inverterski varilni aparat, zasnovan na IGBT tehnologiji. Omogoča MIG/MAG, MMA in TIG Lift varjenje ter FLUX varjenje s polnjeno žico brez uporabe zaščitnega plina. Aparat je zasnovan za enostavno uporabo in je primeren tako za manj izkušene uporabnike kot za različna servisna, montažna in delavniška dela. Sinergijski način samodejno prilagodi varilne parametre glede na izbrani plin in premer varilne žice, pregleden LED-zaslon pa omogoča preprosto upravljanje nastavitev.

POSEBNE LASTNOSTI - MIG/MAG, MMA in TIG Lift varjenje - FLUX varjenje brez zaščitnega plina - sinergijsko nastavljanje varilnih parametrov - možnost ročnega prilagajanja nastavitev - pregleden LED-zaslon - način delovanja 2T/4T - funkcija Arc Force - funkcija Hot Start - funkcija VRD - nastavljiva induktivnost - možnost zamenjave polaritete - funkcija testnega podajanja žice - EURO priključek za MIG gorilnik - vgrajen 2-valjni podajalni mehanizem - možnost varjenja aluminijevih zlitin ob ustrezni pripravi opreme - ventilatorsko hlajenje - zaščita pred pregrevanjem - kompaktna in lahka izvedba - primeren za terensko in delavniško uporabo TEHNIČNI PODATKI - napajanje: 1 × 230 V ±10 %, 50/60 Hz - varilni tok MIG: 50–200 A - intermitenca MIG: 60 % - delovna napetost: 16,5–24 V - podajalni mehanizem: vgrajen, 2-valjni - hitrost podajanja žice: 2–12,5 m/min - premer varilne žice: 0,6 / 0,8 / 1,0 mm - največji kolut žice: 5 kg / O 200 mm - sinergija: DA - način delovanja 2T/4T: DA - Arc Force: DA - Hot Start: DA - VRD: DA - faktor moči cos?: 0,73 - izkoristek: 77 % - izolacijski razred: H - stopnja zaščite: IP21S - dimenzije: 470 × 190 × 330 mm - teža: 10 kg MIG/MAG VARJENJE Sinergijski način omogoča enostavno nastavitev aparata. Uporabnik določi vrsto zaščitnega plina in premer varilne žice, aparat pa samodejno prilagodi ustrezne varilne parametre. Nastavitve je mogoče dodatno prilagoditi glede na zahteve varjenja. MMA VARJENJE Aparat omogoča varjenje z oplaščeno elektrodo ter vključuje funkcije Hot Start, Arc Force in VRD, ki olajšajo vžig obloka, izboljšujejo njegovo stabilnost in povečujejo varnost pri delu. TIG LIFT VARJENJE Omogočeno je TIG Lift varjenje z vžigom obloka z dotikom oziroma potegom elektrode po obdelovancu. Za TIG varjenje je potreben ustrezen TIG gorilnik z ventilom za regulacijo plina. FLUX VARJENJE Z možnostjo spremembe polaritete je mogoče variti tudi s samozaščitno polnjeno žico brez uporabe zunanjega zaščitnega plina. STANDARDNA OPREMA - varilni aparat SPARTUS EasyMIG 210LED - MIG gorilnik SPARTUS SPE 150, dolžine 3 m - kabel z držalom za elektrodo - masni kabel - plinska cev - navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	SPARTUS
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€