Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

SPARTUS MIG EasyMIG 210 S

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra: **66625**

Ni na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

SPARTUS EasyMIG 210S je sodoben inverterski varilni aparat, izdelan na osnovi IGBT tranzistorske tehnologije. Omogoča MIG/MAG, MMA in TIG Lift varjenje ter varjenje s samozaščitno FLUX žico brez uporabe zaščitnega plina. Aparat je opremljen s sinergijskimi programi za MIG/MAG varjenje z jekleno žico premera 0,6 / 0,8 / 1,0 mm, hkrati pa omogoča tudi ročno prilagajanje nastavljenih parametrov. Zaradi enostavne uporabe, kompaktne izvedbe in širokega nabora funkcij je primeren za delavniška, servisna, avtomobilska in terenska dela.

POSEBNE LASTNOSTI - MIG/MAG, MMA in TIG Lift varjenje - FLUX varjenje brez zaščitnega plina - IGBT inverterska tehnologija - sinergijski programi za MIG/MAG varjenje - možnost ročnega prilagajanja sinergijskih nastavitev - način delovanja 2T/4T - nastavljiva induktivnost - možnost menjave polaritete - funkcija Hot Start - funkcija Arc Force - funkcija VRD - funkcija testnega podajanja žice - vgrajen 2-valjni podajalni mehanizem - stabilno in enakomerno podajanje varilne žice - enofazni priklop 230 V - primeren za kolute varilne žice do 5 kg oziroma O 200 mm TEHNIČNI PODATKI - napajanje: 1 × 230 V ±10 %, 50/60 Hz - varilni tok MIG/MAG: 50–200 A - varilni tok TIG: 10–200 A - varilni tok MMA: 10–160 A - intermitenca MIG/MAG: 30 % - intermitenca TIG: 30 % - intermitenca MMA: 60 % - delovna izhodna napetost MIG: 12,3–26 V - hitrost podajanja žice: 2–12,5 m/min - podajalni mehanizem: vgrajen, 2-valjni - premer varilne žice: 0,6 / 0,8 / 1,0 mm - največji kolut varilne žice: 5 kg / O 200 mm - največji vhodni tok: 37 A - faktor moči: 0,76 cos? - izolacijski razred: H - stopnja zaščite: IP21S - priporočena omrežna varovalka: 25 C - dimenzije: 470 × 190 × 300 mm - teža: 9 kg MIG/MAG VARJENJE EasyMIG 210S je opremljen s sinergijskimi programi za MIG/MAG varjenje z jeklenimi žicami premera 0,6, 0,8 in 1,0 mm. Sinergijski način omogoča hitrejšo nastavitev varilnih parametrov, uporabnik pa lahko nastavitve po potrebi dodatno ročno prilagodi. Nastavljiva induktivnost omogoča vplivanje na širino zvara in globino penetracije ter pomaga zmanjšati škropljenje med varjenjem. FLUX VARJENJE Možnost menjave polaritete omogoča varjenje s samozaščitno polnjeno FLUX žico brez uporabe zunanjega zaščitnega plina. MMA VARJENJE Pri MMA varjenju aparat omogoča varilni tok do 160 A. Funkcija Hot Start olajša vžig obloka, Arc Force izboljšuje stabilnost obloka in olajša varjenje v zahtevnejših položajih, funkcija VRD pa zmanjšuje napetost prostega teka ter povečuje varnost pri delu. TIG LIFT VARJENJE Aparat omogoča tudi TIG Lift varjenje z varilnim tokom od 10 do 200 A. Vžig obloka poteka z dotikom oziroma rahlim dvigom volframove elektrode z obdelovanca. STANDARDNA OPREMA - varilni aparat SPARTUS EasyMIG 210S - MIG gorilnik SPARTUS SPE 150, dolžine 3 m - kabel z držalom za elektrodo - masni kabel - plinska cev z objemkami - navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	SPARTUS
Zaloga	Ni na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€