Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

SPARTUS MIG EasyMIG 215

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **64805**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

SPARTUS EasyMIG 215 je sodoben inverterski varilni aparat za MIG/MAG, MMA in TIG Lift varjenje. Namenjen je uporabnikom, ki potrebujejo vsestranski, zmogljiv in enostaven aparat za različna varilska dela v delavnici, servisu ali na terenu. Sinergijski način omogoča lažje in hitrejše nastavljanje varilnih parametrov, aparat pa omogoča tudi ročno prilagajanje nastavitev glede na material, premer žice in način varjenja.

POSEBNE LASTNOSTI - MIG/MAG, MMA in TIG Lift varjenje - sinergijsko nastavljanje varilnih parametrov - možnost ročnega prilagajanja nastavitev - FLUX varjenje s samozaščitno polnjeno žico - možnost menjave polaritete - način delovanja 2T/4T - nastavljiva induktivnost - funkcija Hot Start - funkcija Arc Force - funkcija VRD - testno podajanje žice - pregleden LCD-zaslon - vgrajen 2-valjni podajalni mehanizem - možnost uporabe kolutov varilne žice do 5 kg - enofazni priklop 230 V TEHNIČNI PODATKI - napajanje: 1 × 230 V ±10 %, 50/60 Hz - varilni tok MIG/MAG: 50–200 A - varilni tok TIG: 10–200 A - varilni tok MMA: 10–180 A - intermitenca MIG/MAG: 30 % - intermitenca TIG: 30 % - intermitenca MMA: 60 % - delovna izhodna napetost MIG: 12,3–26 V - hitrost podajanja žice: 2–12,8 m/min - podajalni mehanizem: vgrajen, 2-valjni - premer jeklene varilne žice: 0,6 / 0,8 / 1,0 mm - premer aluminijaste varilne žice: 1,0 mm - največji kolut varilne žice: 5 kg / O 200 mm - izolacijski razred: H - stopnja zaščite: IP21S - priporočena omrežna varovalka: 25 C - dimenzije: 470 × 230 × 330 mm - teža: 12 kg MIG/MAG VARJENJE SPARTUS EasyMIG 215 omogoča MIG/MAG varjenje z različnimi vrstami varilne žice. Sinergijski način uporabniku olajša nastavitev osnovnih parametrov, ki jih je mogoče nato dodatno prilagoditi glede na konkretno aplikacijo. Nastavljiva induktivnost omogoča prilagoditev značaja obloka, količine brizganja in oblike zvara. FLUX VARJENJE Z možnostjo spremembe polaritete aparat omogoča tudi varjenje s samozaščitno polnjeno FLUX žico brez uporabe zunanjega zaščitnega plina. MMA VARJENJE Pri MMA varjenju so na voljo funkcije Hot Start, Arc Force in VRD, ki omogočajo lažji vžig elektrode, stabilnejši oblok in varnejše delo. TIG LIFT VARJENJE Aparat omogoča tudi TIG Lift varjenje, pri katerem se oblok vzpostavi z dotikom in rahlim dvigom volframove elektrode z obdelovanca. STANDARDNA OPREMA - varilni aparat SPARTUS EasyMIG 215 - MIG gorilnik - masni kabel - kabel z držalom za elektrodo - plinska cev - pogonsko kolo za varilno žico

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	SPARTUS
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€