

Datum: 06.10.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si

WWW: www.varesi.si



SPARTUS TIG ProTIG 325PW AC/DC kpl

Kategorija: [TIG AC/DC](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra: **66768**

Ni na zalogi

Pošljite povpraševanje

(slika je simbolična)

Kratek opis

Oprema: 1 x Masa kabel 300 A, 3 m, 35 mm², priključek 35-50 1 x Plinska cev 3 m 1 x TIG gorilnik TIG 18, 8 m, serija PRO, 4B, paket X + kovček za orodje 1 x QUARTZSYSTEM - standard 17/18/26, za elektrodo 2,4 mm 1 x Magnetno držalo za TIG gorilnik 1 x MaxCoolant - hladilna tekočina za drvilno enoto

TEHNIČNI PODATKI Napajanje: $\sim 3 \times 400 \text{ V} \pm 10\%$, 50/60 Hz
TIG varilni tok: AC 10-320 A / DC 5-320 A Obremenilni
količnik TIG: 60 % Predpih plina: 0,1-2 s Zapih plina: 0-10 s
Naraščanje toka (Up Slope): 0-10 s Padanje toka (Down
Slope): 0-10 s TIG Pulse: DA Pulzni tok: 5-320 A Širina pulza:
5-95 % Frekvenca pulza: 0,5-999 Hz AC frekvenca: 50-250
Hz AC valovne oblike: pravokotna, sinusna, trikotna AC
Balance: 0-99 % 2T/4T način: DA Točkovno varjenje SPOT:
DA Vžig obloka: LIFT / HF Možnosti upravljanja: UP&DOWN
na gorilniku, žično nožno upravljanje, potenciometer na
ročaju, brezžično daljinsko upravljanje Vodno hlajenje: DA
MMA varilni tok: 10-320 A Arc Force: DA Hot Start: DA
Napetost prostega teka: 10,3 V Poraba toka AC: TIG 17,4 A /
MMA 23,2 A Poraba toka DC: TIG 18,6 A / MMA 24,6 A Faktor
moči ($\cos \varphi$): 0,7 Izkoristek: 85 % Razred izolacije: H Stopnja
zaščite: IP23 Teža: 76,8 kg Dimenzije: 1150 x 600 x 1200
mm Prikluček za upravljanje: -

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec IPO & IKI-PRO & TESI & SPARTUS

Zaloga Ni na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprti pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€