

Datum: 06.10.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si

WWW: www.varesi.si



(slika je simbolična)

TALILO PASTA ZA MEHKO SPAJKANJE 250g

Kategorija: [Talila](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra: **47104**

Na zalogi

[Pošljite povpraševanje](#)

Kratek opis

CU-ROFIX Sn97Cu3 (pogosto prodajana kot FELDER Cu-Rofix® 3-Spezial) je visoko kakovostna, brezsvinčna pasta za mehko lotanje bakrenih cevi in fittingov. Sestavljena je iz mešanice vezivnega fluksa (talila) in več kot 60 % kovinskega prahu iz zlitine 97 % kositra (Sn) in 3 % bakra (Cu). Zaradi svoje varnosti in ekološke neoporečnosti je standardna izbira v sodobnem vodovodu in ogrevanju. Ključne tehnične lastnosti : Tališče (območje taljenja): 230–250 °C. Sestava kovine: S-Sn97Cu3 (brez svinca in srebra, skladno z RoHS standardi). Vsebnost kovinskega prahu: > 60 % mase paste. Topnost ostankov: Ostanki fluksa so 100 % topni in se zlahka izperejo s hladno vodo

CU-ROFIX Sn97Cu3 (pogosto prodajana kot FELDER Cu-Rofix® 3-Spezial) je visoko kakovostna, brezsvinčna pasta za mehko lotanje bakrenih cevi in fittingov. Sestavljena je iz mešanice vezivnega fluksa (talila) in več kot 60 % kovinskega prahu iz zlitine 97 % kositra (Sn) in 3 % bakra (Cu). Zaradi svoje varnosti in ekološke neoporečnosti je standardna izbira v sodobnem vodovodu in ogrevanju. Ključne tehnične lastnosti : Tališče (območje taljenja): 230–250 °C. Sestava kovine: S-Sn97Cu3 (brez svinca in srebra, skladno z RoHS standardi). Vsebnost kovinskega prahu: > 60 % mase paste. Topnost ostankov: Ostanki fluksa so 100 % topni in se zlahka izperejo s hladno vodo

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec ŽICA IN DODAJNI MATERJAL

Zaloga Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€