Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

TELWIN SUPERIOR 250 MMA

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **46572**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Profesionalni trifazni inverterski varilni aparat za MMA in TIG DC varjenje s kontaktnim vžigom. Namenjen je zahtevnejšim varilskim, vzdrževalnim in montažnim delom, kjer so pomembni stabilen varilni tok, zanesljivost ter možnost uporabe širokega nabora elektrod. Aparat omogoča hitro in natančno kontrolo prenosa taline ter je opremljen s funkcijami Arc Force, Hot Start in Anti Stick. Visoka stabilnost varilnega toka zagotavlja kakovostno varjenje tudi pri nihanju omrežne napetosti. Primeren je tudi za uporabo z motornim agregatom.

TEHNIČNI PODATKI - Napajanje: 3 × 400 V - Frekvenca omrežja: 50 / 60 Hz - Varilni postopki: MMA / TIG DC - Območje varilnega toka: 10–250 A - Maksimalni varilni tok po EN 60974-1: 220 A pri 25 % - Varilni tok pri 35 %: 160 A - Varilni tok pri 60 %: 130 A - Napetost prostega teka: 85 V - Maksimalni vhodni tok: 12 A - Vhodni tok pri 60 %: 6,8 A - Maksimalna priključna moč: 8,2 kW - Priključna moč pri 60 %: 4 kW - Minimalna moč agregata: 12 kW - Izkoristek: 87 % - Faktor moči cos ?: 0,8 - Premer elektrod: 1,6–5,0 mm - Stopnja zaščite: IP23 - Dimenzije: 430 × 170 × 340 mm - Teža: 8,4 kg - Koda izdelka: 816039 POSEBNE LASTNOSTI - Trifazno napajanje 400 V - MMA varjenje z enosmernim tokom DC - TIG DC varjenje s kontaktnim vžigom - Arc Force - Hot Start - Anti Stick - Hiter nadzor prenosa varilnih kapljic - Visoka stabilnost varilnega toka tudi pri nihanju omrežne napetosti - Termostatska zaščita - Zaščita pred prenapetostjo - Zaščita pred prenizko napetostjo - Zaščita pred previsokim tokom - Združljivo z motornim agregatom - Toleranca nihanja napetosti agregata ±15 % - Kompaktna in lahka konstrukcija - Enostaven transport - Primerno za profesionalno uporabo PRIMERNE ELEKTRODE - Rutilne elektrode - Bazične elektrode - Elektrode za nerjavno jeklo - Elektrode za lito železo - Druge kompatibilne MMA elektrode - Premer elektrod: 1,6–5,0 mm TIG VARJENJE - TIG DC - Kontaktni vžig obloka - Primerno za natančnejša varilska dela - Možnost priklopa TIG gorilnika z ventilom PRIMERNA PODROČJA UPORABE - Profesionalne varilske delavnice - Vzdrževalna dela - Montažna dela - Kovinske konstrukcije - Servisna in popravilna dela - Terenska uporaba z motornim agregatom

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	Telwin
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€