Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

TELWIN TECHNOLOGY 238 CE/MPGE XT + ACC

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **52765**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Profesionalni enofazni inverterski varilni aparat za MMA in TIG DC varjenje s kontaktnim vžigom. Z največjim varilnim tokom 200 A je primeren za zahtevnejša vzdrževalna, montažna in terenska dela. Posebnost aparata je sistem MPGE – Multi Protection for Generator, ki omogoča zanesljivo delovanje tudi pri napajanju iz motornih agregatov oziroma nestabilnih virov napetosti. Sistem filtrira napetostna nihanja in konice ter ščiti elektronske komponente aparata. Robustna in udarno odporna konstrukcija je primerna tudi za zahtevnejša delovna okolja.

TEHNIČNI PODATKI - Napajanje: 230 V - Frekvenca omrežja: 50 / 60 Hz - Varilni postopki: MMA / TIG DC - Območje varilnega toka: 5–200 A - Maksimalni varilni tok po EN 60974-1: 200 A pri 35 % - Varilni tok pri 35 %: 200 A - Varilni tok pri 60 %: 140 A - Napetost prostega teka: 80 V - Maksimalni vhodni tok: 39 A - Vhodni tok pri 60 %: 26 A - Maksimalna priključna moč: 6,3 kW - Priključna moč pri 60 %: 4,1 kW - Minimalna moč agregata: 10 kW - Izkoristek: 87 % - Faktor moči cos ?: 0,7 - Premer elektrod: 1,6–4,0 mm - Stopnja zaščite: IP23 - Dimenzije: 375 × 500 × 220 mm - Teža: 10,55 kg - Koda izdelka: 816258 POSEBNE LASTNOSTI - MMA varjenje z enosmernim tokom DC - TIG DC varjenje s kontaktnim vžigom - MPGE – Multi Protection for Generator - Primerno za uporabo z motornimi agregati - Visoka stabilnost varilnega toka tudi pri nihanju omrežne napetosti - Digitalni prikaz varilnega toka - Nastavljiv Arc Force - Nastavljiv Hot Start - Anti Stick - Hitri priključki O 50 mm - Termostatska zaščita - Zaščita pred prenapetostjo - Zaščita pred prenizko napetostjo - Zaščita pred previsokim tokom - Robustna in udarno odporna konstrukcija - Kompaktna in prenosna izvedba PRIMERNE ELEKTRODE - Rutilne elektrode - Bazične elektrode - Elektrode za nerjavno jeklo - Elektrode za lito železo - Celulozne elektrode - Premer elektrod: 1,6–4,0 mm MPGE – MULTI PROTECTION FOR GENERATOR - Omogoča varno uporabo z motornimi agregati - Nadzoruje obliko vhodnega električnega signala - Filtrira napetostne konice - Stabilizira napetostna nihanja - Ščiti elektronske komponente aparata pred motnjami v napajanju - Primerno za delo na lokacijah z nestabilnim električnim omrežjem OBSEG DOBAVE - Varilni aparat TELWIN TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE - Varilni kabel 25 mm2, dolžine 3 m - Masa kabel 25 mm2, dolžine 2 m - Masa klešče TOLEDO 300 - Držalo elektrode DALLAS 300, 300 A - Aluminijast transportni kovček

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	Telwin
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€