Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

TELWIN TECHNOMIG 210 DUAL SYN.

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **10190**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

TELWIN TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC je kompakten večprocesni inverterski varilni aparat z mikroprocesorskim krmiljenjem, namenjen MIG/MAG, FLUX, MIG brazing, MMA in TIG DC-Lift varjenju. Omogoča varjenje jekla, nerjavnega jekla in aluminija ter spajkanje pocinkane pločevine. Tehnologija ONE TOUCH LCD SYNERGY omogoča hitro in enostavno nastavitev varilnih parametrov. Aparat samodejno upravlja oblok glede na izbrane pogoje varjenja, uporabnik pa lahko po potrebi ročno prilagaja dolžino obloka in druge parametre. Grafični LCD-zaslon omogoča pregleden prikaz napetosti, toka in hitrosti varjenja.

POSEBNE LASTNOSTI - MIG/MAG, FLUX, MIG brazing, MMA in TIG DC-Lift varjenje - mikroprocesorsko krmiljenje - tehnologija ONE TOUCH LCD SYNERGY - prednastavljene sinergijske krivulje - grafični LCD-zaslon - prikaz napetosti, toka in hitrosti varjenja - možnost ročnega prilagajanja dolžine obloka - nastavitev hitrosti začetnega podajanja žice - nastavitev elektronske reaktance - nastavitev časa Burn Back - nastavitev Post Gas - način delovanja 2T/4T - funkcija točkovnega varjenja - možnost menjave polaritete za FLUX in MIG/MAG/BRAZING - funkcije Arc Force, Hot Start in Anti Stick pri MMA varjenju - funkcija VRD - zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo, podnapetostjo in prevelikim tokom - možnost uporabe z motornim generatorjem ±15 % - možnost uporabe kolutov varilne žice do 5 kg oziroma O 200 mm - kompaktna in lahka izvedba za enostaven transport TEHNIČNI PODATKI - priključna napetost: 230 V - frekvenca: 50/60 Hz - območje varilnega toka DC: 20–200 A - največji tok po EN 60974-1: 180 A pri 20 % - varilni tok pri 35 %: 135 A - varilni tok pri 60 %: 100 A - največja napetost prostega teka: 52 V - največji vhodni tok: 32 A - vhodni tok pri 60 %: 15 A - največja priključna moč: 5 kW - priključna moč pri 60 %: 2,2 kW - izkoristek: 85 % - faktor moči: 0,7 - premer MMA elektrod: 1,6–3,2 mm - premer jeklene varilne žice: 0,6–1,0 mm - premer INOX varilne žice: 0,8–1,0 mm - premer aluminijaste varilne žice: 0,8–1,0 mm - premer FLUX žice: 0,8–1,2 mm - premer žice za brazing: 0,8–1,0 mm - največji kolut varilne žice: 5 kg / O 100 ali 200 mm - zaščitni razred: IP23 - dimenzije: 460 × 240 × 360 mm - teža: 13 kg MIG/MAG VARJENJE TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC omogoča varjenje jekla, nerjavnega jekla in aluminija. Sinergijski način ONE TOUCH omogoča hitro izbiro ustreznih parametrov, mikroprocesorsko krmiljenje pa med varjenjem samodejno prilagaja delovanje obloka. Uporabnik lahko parametre dodatno prilagodi svojemu načinu dela, vključno z dolžino obloka, elektronsko reaktanco, Burn Back in Post Gas nastavitvami. FLUX VARJENJE Možnost menjave polaritete omogoča varjenje s samozaščitno FLUX žico brez uporabe zunanjega zaščitnega plina. Aparat podpira FLUX žico premera od 0,8 do 1,2 mm. MIG BRAZING Aparat omogoča tudi MIG brazing oziroma spajkanje, ki je posebej primerno za delo s pocinkano pločevino. Uporablja se lahko žica premera od 0,8 do 1,0 mm. MMA VARJENJE Pri MMA varjenju so na voljo funkcije Hot Start, Arc Force in Anti Stick, ki olajšajo vžig obloka, izboljšujejo njegovo stabilnost in zmanjšujejo možnost lepljenja elektrode. Funkcija VRD dodatno povečuje varnost pri delu. TIG DC-LIFT VARJENJE TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC podpira tudi TIG DC-Lift varjenje, pri katerem se oblok vzpostavi z dotikom in dvigom volframove elektrode. STANDARDNA OPREMA - varilni aparat TELWIN TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC - MIG/MAG gorilnik MT15, dolžine 3 m - masni kabel s sponko - kabel in priključki za osnovno uporabo aparata

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	Telwin
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€