Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si

Datum: 20.11.2026



(slika je simbolična)

TELWIN TECNICA 211/S + OPREMA + KOVČEK

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **10868**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Kompakten in zmogljiv inverterski varilni aparat za MMA varjenje ter TIG DC varjenje z LIFT vžigom. Namenjen je uporabnikom, ki potrebujejo zanesljiv, lahek in dobro zaščiten aparat za različna vzdrževalna, montažna in varilska dela. Robustna in dvignjena konstrukcija aparata zagotavlja večjo zaščito pred prahom, vodo in umazanijo. Aparat odlikuje visoka stabilnost varilnega toka tudi pri nihanju omrežne napetosti ter napredne funkcije za nadzor obloka, ki omogočajo lažje in bolj zanesljivo varjenje.

TEHNIČNI PODATKI - Napajanje: 230 V - Frekvenca omrežja: 50 / 60 Hz - Varilni postopki: MMA / TIG DC LIFT - Območje varilnega toka: 10–180 A - Intermitenca pri 20 °C: 95 % pri 180 A - Maksimalni tok po EN 60974-1: 180 A pri 20 % - Varilni tok pri 35 %: 145 A - Varilni tok pri 60 %: 110 A - Napetost prostega teka: 82 V - Maksimalni vhodni tok: 36 A - Vhodni tok pri 60 %: 19 A - Maksimalna priključna moč: 5,6 kW - Priključna moč pri 60 %: 3,1 kW - Minimalna moč agregata: 8 kW - Varovalka: 16 A - Izkoristek: 86 % - Faktor moči: 0,7 - Premer elektrod: 1,6–4,0 mm - Stopnja zaščite: IP23 - Dimenzije: 380 × 420 × 170 mm - Teža: 5,81 kg - Koda izdelka: 816236 POSEBNE LASTNOSTI - MMA varjenje z enosmernim tokom DC - TIG DC varjenje z LIFT vžigom - LCD prikaz nastavljenega varilnega toka - Arc Force - Hot Start - Anti Stick - Visoka stabilnost varilnega toka tudi pri nihanju omrežne napetosti - Primerno za rutilne elektrode - Primerno za bazične elektrode - Primerno za inox elektrode - Primerno za elektrode za lito železo - Podprte elektrode do premera 4 mm - Termostatska zaščita - Zaščita pred prenapetostjo - Zaščita pred prenizko napetostjo - Zaščita pred previsokim tokom - Združljivo z motornim agregatom 230 V - Toleranca nihanja napetosti agregata ±15 % - Nizka poraba energije zaradi inverterske tehnologije - Robustna konstrukcija - Povečana zaščita pred prahom, vodo in umazanijo - Kompaktna in lahka izvedba - Enostaven transport PRIMERNE ELEKTRODE - Rutilne elektrode - Bazične elektrode - Elektrode za nerjavno jeklo - Elektrode za lito železo - Premer elektrod: 1,6–4,0 mm OBSEG DOBAVE - Varilni aparat TELWIN TECNICA 211/S - Plastični transportni kovček - Masa kabel - Varilni kabel

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	Telwin
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€