

Datum: 05.04.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si

WWW: www.varesi.si



(slika je simbolična)

VRTALNO KLADIVO UHEV 2860-2 QUICK

Kategorija: [Udarne kladiva SDS-Plus](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

[Pošljite povpraševanje](#)

Povpraševanje

x



VRTALNO KLADIVO UHEV 2860-2 QUICK

Metabo

Ime izdelka

Ime in priimek

Telefon *

E-mail *

Komentar

Izpolnite *

[Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo \(PDF\)](#)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prezem v skladišču

Predviden osebni prevzem danes 8.00 - 16.00

Informacije o zalogi

Ljubljana

Ni na zalogi

Maribor

Ni na zalogi

Kratek opis

Najvišja energija udarca (EPTA): 3.4 J, Najvišje št. udarcev: 4500 /min, Moč motorja: 1100 W, Fi vrtanja v beton s svedri za kladiva: 28 mm, Držalo nastavkov: SDS-plus

- Večnamensko kladivo s 4 funkcijami: udarno vrtanje, vrtanje v dveh hitrostih in dletanje - Metabo „Quick“ hitra menjava glav za pribor z SDS Plus in cilindričnim vpetjem, za vrtanje v les in kovino - Vario Tacho Constamatic (VTC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev - Gumb za regulacijo števila udarcev - Dvo-stopenjski menjalnik: dve hitrosti vrtanja za vrtanje v les in kovino (brez udarjanja) - Metabo Marathon motor s proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo. - Visoko zmogljivo kladivo, robustno, z dolgo življenjsko dobo. Z ohišjem menjalnika iz aluminijeve litine. - Odlična ergonomija zahvaljujoč težišču v bližini dlani in optimizirani obliki ročaja - Preklopno stikalo, zaščiteno pred poškodbami in prahom - Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka: prepreči okvare ob blokadi pribora - Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije - Zaklepno stikalo za udobno delo pri neprekinjeni uporabi - Gibljiva kablenska uvodnica, za daljšo življenjsko dobo kabla in prosto gibanje po gradbišču. - Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje

KARAKTERISTIKE: - Najvišja energija udarca (EPTA): 3.4 J - Najvišje št. udarcev: 4500 /min - Moč motorja: 1100 W - Fi vrtanja v beton s svedri za kladiva: 28 mm - Fi vrtanja v zid z vrtalnimi kronami: 68 mm - Fi vrtanja v jeklo: 13 / 6 mm - Fi vrtanja v mehki les: 35 / 30 mm - Št. vrtljajev brez obremenitve: 0 - 900 / 0 - 2100 /min - Št. vrtljajev pri obremenitvi: 900 / 2100 /min - Držalo nastavkov: SDS-plus - Premer vratu: 50 mm - Teža brez omrežnega kabla: 3.3 kg - Dolžina kabla: 4 m

VIBRACIJE: - Vrtanje kovine: 4.3 m/s² - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s² - Udarno vrtanje v beton: 13.5 m/s² - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s² - Dleta: 7.2 m/s² - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s²

EMISIJA HRUPA: - Raven hrupa: 90 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 99 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A)

OBSEG DOBAVE: - Primerno za pribor z SDS plus vpetjem - Vpenjalna glava za hitro menjavo pribora s cilindričnim vpetjem - Gumiran ročaj - Omejevalo globine vrtanja - metaBOX 145 L

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec Metabo

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
